

MOD. AP02

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accompagnatore Lamiera mod. AP02, sistema di movimentazione totalmente meccanico con azionamento a pignone, cremagliera e riduttore. Piano di lavoro dim. 430 x 900 mm. provvisto di spazzole antigraffio e alberi di supporto, estensioni laterali atte a garantire un'ancora maggiore stabilità. Completano la fornitura n° 2 supporti a pavimento regolabili. Regolazione orizzontale e verticale (120/120 mm.) su viti trapezoidali e dadi in bronzo, azionamento tramite volantini manuali con visualizzatore di quote. Carico massimo applicabile sul piano di lavoro pari a 350 kg per ogni supporto. Angolo massimo di utilizzo 0 - 50°. Completo di sensori induttivi di finecorsa .

TECHNICAL FEATURES

Bending Support mod. AP02, totally mechanical movement system driven by pinion, rack and gearbox. Worktop dim. 430 x 900 mm. equipped with anti-scratch brushes and support shafts, lateral extensions designed to guarantee even greater stability. Complete the supply n° 2 adjustable floor supports. Horizontal and vertical adjustment (120/120 mm.) on trapezoidal screw and bronze nuts, driven by manual handwheels with height display. Maximum load applicable on the worktop equal to 350 kg for each support. Maximum use angle of 0 - 50°. Complete with inductive limit switch .

CARICO MAX / MAX LOAD

350 Kg.

ANGOLO MAX / MAX ANGLE

0 - 50°

FISSAGGIO / FIXING

Banchina / Lower Beam



Possibilità Piano Laterale Estendibile / Possibility of extendable side shelf:



Rimozione Frontale / Frontal Removal :



Piano a spazzole antigraffio / Scratch-proof brush worktop:



Prolunga Estendibile Frontale / Frontal retractable extension:



Personalizzazione / Customization :



 Scorrevole sulla banchina tramite guida a ricircolo di sfere .

- Movimentazione di tipo meccanico.
- Regolazione in altezza ± 60 mm.
- Regolazione di avvicinamento asse di piegatura di 120 mm.
- Protezione totale degli organi in movimento.
- Risoluzione meccanica $\pm 0.2^\circ$
- Angolo massimo 0-50°

 Sliding on the lower beam by recirculating ball guide.

- Mechanical movement.
- Height adjustment ± 60 mm.
- Bending axis approach adjustment of 120 mm.
- Total protection of moving parts.
- Mechanical resolution $\pm 0.2^\circ$
- Maximum Angle 0-50°